

GÁZÜZEMŰ TÁROLÓS RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐK



S/SGA X



SGA X



S/SGA BF X



SGA BF X

ALACSONY NOX KIBOCSÁTÁS
ERP2 KOMPATIBILIS

FALRA SZERELHETŐ ÉS ÁLLÓ KIVITEL

GÁZÜZEMŰ TÁROLÓS RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐK





	S/SGA X			SGA X		
	80	100	120	120	160	200
ENERGIAOSZTÁLY	B			B		
VÍZVÉTELI PROFIL	M	M	L	L		XL
ÉGÉSTÉR TÍPUSA	Nyílt			Nyílt		
ÁTFOLYÁS TÍPUSA	Természetes			Természetes		
NÉVLEGES HŐTELJESÍTMÉNY (kW)	5,0			9,5	9,5	9,5
FELFŰTÉSI IDŐ ΔT 45°C (min)	54	64	70	52	62	64
FOLYTONOSAN ELÉRHETŐ VÍZ 40 °C (l/óra)	105			217		
AZ ELSŐ ÓRÁBAN ELÉRHETŐ VÍZ 40°C (l)	230	272	297	409	475	539
MÉRETEK (Ma x Sz x Mé) (mm)	895x495x520	1045x495x520	1160x495x520	1200x495x520	1450x495x520	1700x495x520
SÚLY (kg)	30	34	49	49	54	62
TARTÁLYRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁS (év)	2			2		
CIKKSZÁM	3211025	3211002	3211027	3211031	3211032	3211033





S/SGA BF X		SGA BF X
80*	100*	120*
B		B
M		L
Zárt		Zárt
Kiegyenlített		Kiegyenlített
4		5,5
50		48
95		110
90	110	180
1015x495x520	1195x495x520	1250x495x520
33	52	51
2		2
3211029	3211030	3211034

A fentiek előzetes műszaki adatok és méretek; a végleges értékek a használati útmutatóban olvashatók.

S/SGA X

MADE IN ITALY


HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ GOMB



- / A 2018. 09. 26-i ErP-nek megfelelő, alacsony NOx
- / Elektromos bekötés nélkül működtethető
- / Piezoelektromos gyújtórendszer
- / Zománcozott bojler
- / Magnézium anód
- / Metángázra előkészítve, átalakítható LPG-re (fúvókakészlet-tartozékkal)
- / Minimális víznyomással is üzemel
- / Hármas biztonsági megoldással ellátott gázszelep

ENERGETIKAI OSZTÁLY

B



MŰSZAKI ADATOK		80	100	120
Névleges kapacitás	l	75	100	115
Hőteljesítmény	kW	5	5	5
Hasznos teljesítmény	kW	4,3	4,3	4,3
Felfűtési idő (ΔT = 45 ° C)	min.	54	64	70
Folytonosan elérhető víz 40 °C-on	l/óra	105	105	79
Az első órában elérhető víz 40 °C-on	l	230	272	297
Metánfogyasztás, G20	m^3/h	0,53	0,53	0,53
Folyékony gázfogyasztás (bután), G30	kg/h	0,39	0,39	0,39
Folyékony gázfogyasztás (propán), G31	kg/h	0,39	0,39	0,39
Névleges nyomás	bar	8	8	8
HELYIGÉNY MÉRETEI				
A	mm	490	635	635
B	mm	305	315	315

Fogyasztás standard körülmények között: 15 °C, 1013 mbar

S/SGA X		80	100	120
ErP	Energiaosztály	B	B	B
	Vízvételi profil	M	M	M
CIKKSZÁM		3211025	3211002	3211027

JELMAGYARÁZAT
- **E** Hidegvíz-bemenet G 3/4”
- **U** Hidegvíz-kimenet G 3/4”
- **G** Gázbemenet G 1/2”

MEGJEGYZÉS: A jelen katalógusban feltüntetett kapacitásérték a termékkategóriára vonatkozik. A termék tényleges kapacitását a vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

SGA X

MADE IN ITALY


HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ GOMB



- / A 2018. 09. 26-i ErP-nek megfelelő, alacsony NOx
- / Elektromos bekötés nélkül működtethető
- / Piezoelektromos gyújtórendszer
- / Zománcozott bojler
- / Magnézium anód
- / Metángázra előkészítve, átalakítható LPG-re (fúvókakészlet-tartozékkal)
- / Minimális víznyomással is üzemel
- / Hármas biztonsági megoldással ellátott gázszelep

ENERGETIKAI OSZTÁLY

B



MŰSZAKI ADATOK		120	160	200
Névleges kapacitás	l	115	155	193
Hőteljesítmény	kW	9,5	9,5	9,5
Hasznos teljesítmény	kW	8,5	8,5	8,5
Felfűtési idő (ΔT = 45 ° C)	min.	52	62	64
Folytonosan elérhető víz 40 °C-on	l/óra	217	217	217
Az első órában elérhető víz 40 °C-on	l	409	475	539
Metánfogyasztás, G20	m^3/h	1,00	1,00	1,00
Folyékony gázfogyasztás (bután), G30	kg/h	0,75	0,75	0,75
Folyékony gázfogyasztás (propán), G31	kg/h	0,74	0,74	0,74
Névleges nyomás	bar	8	8	8
Névleges súly	kg	49	54	62
HELYIGÉNY MÉRETEI				
A	mm	1040	1290	1540
B	mm	1200	1450	1700
C	mm	81	81	100

Fogyasztás standard körülmények között: 15 °C, 1013 mbar

SGA X		120	160	200
ErP	Energiaosztály	B	B	B
	Vízvételi profil	L	L	XL
CIKKSZÁM		3211031	3211032	3211033

JELMAGYARÁZAT
- **E** Hidegvíz-bemenet G 3/4”
- **U** Hidegvíz-kimenet G 3/4”
- **G** Gázbemenet G 1/2”
- **R** Keringtetés/ürítés Ø 3/4” G

MEGJEGYZÉS: A jelen katalógusban feltüntetett kapacitásérték a termékkategóriára vonatkozik. A termék tényleges kapacitását a vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

S/SGA BF X

MADE IN ITALY


HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ GOMB



- / A 2018. 09. 26-i ErP-nek megfelelő, alacsony NOx
- / Elektromos bekötés nélkül működtethető
- / Piezoelektromos gyújtórendszer
- / Zománcozott bojler
- / Magnézium anód
- / Metángázra előkészítve, átalakítható LPG-re (fúvókakészlet-tartozékkal)
- / Koaxiális füstgázkémény, külső átm.: 100 mm, max. hossz: 900 mm
- / Minimális víznyomással is üzemel
- / Hármas biztonsági megoldással ellátott gázszelep

ENERGETIKAI OSZTÁLY

B



FÜSTGÁZKÉMÉNY TÍPUSAI	MAXIMÁLIS CSŐHOSSZ		
C11 (Ø 60/100)	1 m		
C51 (Ø 60/100)	5 m szívóág	2 m függőleges ürítő	1 m vízszintes ürítő

MŰSZAKI ADATOK		80*	100*
Névleges kapacitás	l	75	100
Hőteljesítmény	kW	4	4
Hasznos teljesítmény	kW	3,68	3,68
Felfűtési idő (ΔT = 45 ° C)	min.	50	50
Folytonosan elérhető víz 40 °C-on	l/óra	95	95
Az első órában elérhető víz 40 °C-on	l	90	110
Metánfogyasztás, G20	m^3/h	0,53	0,53
Folyékony gázfogyasztás (bután), G30	kg/h	0,39	0,39
Folyékony gázfogyasztás (propán), G31	kg/h	0,39	0,39
Névleges nyomás	bar	8	8
Névleges súly	kg	33	52
HELYIGÉNY MÉRETEI			
a	mm	945	1125
b	mm	495	640
c	mm	345	395
d	mm	702	847

Fogyasztás standard körülmények között: 15 °C, 1013 mbar

S/SGA BF X		80*	100*
ErP	Energiaosztály	B	B
	Vízvételi profil	M	M
CIKKSZÁM		3211029	3211030

JELMAGYARÁZAT
- **E** Hidegvíz-bemenet G 3/4”
- **U** Hidegvíz-kimenet G 3/4”
- **G** Gázbemenet G 1/2”

MEGJEGYZÉS: A jelen katalógusban feltüntetett kapacitásérték a termékkategóriára vonatkozik. A termék tényleges kapacitását a vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

SGA BF X

MADE IN ITALY


HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ GOMB



- / A 2018. 09. 26-i ErP-nek megfelelő, alacsony NOx
- / Elektromos bekötés nélkül működtethető
- / Piezoelektromos gyújtórendszer
- / Zománcozott bojler
- / Magnézium anód
- / Metángázra előkészítve, átalakítható LPG-re (fúvókakészlet-tartozékkal)
- / Koaxiális füstgázkémény, külső átm.: 100 mm, max. hossz: 900 mm
- / Minimális víznyomással is üzemel
- / Hármas biztonsági megoldással ellátott gázszelep

ENERGETIKAI OSZTÁLY

B



FÜSTGÁZKÉMÉNY TÍPUSAI	MAXIMÁLIS CSŐHOSSZ		
C11 (Ø 60/100)	1 m		
C51 (Ø 60/100)	5 m szívóág	2 m függőleges ürítő	1 m vízszintes ürítő

MŰSZAKI ADATOK		120*
Névleges kapacitás	l	115
Hőteljesítmény	kW	5,5
Hasznos teljesítmény	kW	5,12
Felfűtési idő (ΔT = 45 ° C)	min.	48
Folytonosan elérhető víz 40 °C-on	l/óra	110
Az első órában elérhető víz 40 °C-on	l	180
Metánfogyasztás, G20	m^3/h	0,53
Folyékony gázfogyasztás (bután), G30	kg/h	0,39
Folyékony gázfogyasztás (propán), G31	kg/h	0,39
Névleges nyomás	bar	8
Névleges súly	kg	51
HELYIGÉNY MÉRETEI		
A	mm	1250
B	mm	1100
C	mm	1070
D min - max	mm	150 - 310
E	mm	259

Fogyasztás standard körülmények között: 15 °C, 1013 mbar

SGA BF X		120*
ErP	Energiaosztály	B
	Vízvételi profil	L
CIKKSZÁM		3211034

JELMAGYARÁZAT
- **E** Hidegvíz-bemenet G 3/4”
- **U** Hidegvíz-kimenet G 3/4”
- **G** Gázbemenet G 1/2”
- **R** Keringtetés/ürítés Ø 3/4” G

MEGJEGYZÉS: A jelen katalógusban feltüntetett kapacitásérték a termékkategóriára vonatkozik. A termék tényleges kapacitását a vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

Gázüzemű tárolós vízmelegítők

GÁZÜZEMŰ TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐK BIZTONSÁGI TARTOZÉKAI	Cikkszám
Hidraulikai biztonsági csoport 1/2"	877084
Hidraulikai biztonsági csoport 3/4"	877085
Hidraulikai biztonsági csoport 1"	885516
Szifon 1"	877086





IKONOK JELENTÉSE

WIFI
Smart kapcsolat - Ariston Net Applikáció

ENERGIA HATÉKONY
Az energia és megújuló erőforrások tökéletesebb kihasználása

WATER PLUS
A beáramló hideg vízet a tartály alján tartja, hogy ne azonnal keveredjen a tárolt forró vízzel

NAGY HATÉKONYSÁGÚ SZIGETELÉS
Környezetbarát, Cyclopentane szigetelő anyag

ZUHANY KÉSZ
Megmutatja, amikor elég melegvíz áll rendelkezésre egy zuhanyhoz

INCOLOY ZOMÁNC
Ellenáll a korrózionak és csökkenti a vízkő képződést

ECO EVO FUNKCIÓ
Automatikus programozás a felhasználási szokások leghatékonyabb kiszolgálására

ECO DISPLAY
LED kijelző, smart szabályzás

ABS BIZTONSÁGI RENDSZER
Az ABS biztonsági csomag egy olyan rendszercsoport, amely maximalizálja a felhasználó és a termék biztonságát. A biztonsági csomag alkalmazása biztonságossá teszi a vizmelegitő használatát és csökkenti a meghibásodás lehetőségét.

DIGITÁLIS KIJELZŐ
Könnyű kezelhetőség

AKTÍV ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
A termosztát meghibásodása esetén a vízmelegítő leáll, ezáltal elkerülhető a 100 °C-ra történő túlmelegítés

LED KIJELZŐ
Egyszerű és intuitív funkciók

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁS
Könnyű hőmérséklet állítás

OLASZ DESIGN

TITAN SHIELD
anti korróziós technológia, mely megakadályozza a korrózió képződését a tartály belső felületén

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Hozzáférés elölről az alkatrészekhez

MULTI POZÍCIÓ
vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS

Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki, hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen kiszolgálhassuk.

EREDETI ARISTON ALKATRÉSZEK

Az eredeti ARISTON pótalkatrészeket úgy fejlesztettük ki, s úgy teszteltük, hogy fenntartsuk az Ariston termékektől megszokott kiváló minőséget és megbízhatóságot.
Kizárólag eredeti alkatrészek használatával tarthatja fenn a rendszer legjobb, szabványos konfigurációját, megfelelve a jogi és garanciális követelményeknek is.

ÉRTÉKALAPÚ SZOLGÁLTATÁSSAL BIZTOSÍTJUK ÜGYFELEINK NYUGALMÁT

Nyugodtan hátradőlhet: szolgáltatásunkkal kiterjeszti a termék életéttartamát és megnöveli biztonságát: szükség esetén gyors és professzionális megoldást biztosítunk Önnek.

Weboldalunkon keresse fel legközelebbi ügyfélszolgálati központunkat: **ariston.com**



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT
ariston.com

DESIGN ITALIANO

FŰTÉS | MELEGVÍZ | MEGÚJULÓ ENERGIA