

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐK

**A VÍZMELEGÍTÉS LEGGYORSABB MÓDJA
KOMPAKT, HATÉKONY, GYORS
CSAK A KÍVÁNT MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ**



AURES SLIM



AURES SLIM FLOW

AZ ÚJ KOMPAKT AURES TERMÉKCSALÁD

HIPERSEBESSÉGŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐI



A VÍZMELEGÍTÉS LEGGYORSABB MÓDJA, BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR

Az új Aures átfolyós elektromos vízmelegítők **kompakt, hatékony, gyors és elegáns berendezések**, és ideális megoldást jelentenek ahhoz, **hogy a melegvíz azonnal készen álljon**, amikor Ön megnyitja a csapot.

Nem kell több időt és energiát pazarolnia, míg a melegvízre vár;
nem kell többé a zuhanyzóban dideregnie.

Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb típust, **hogy azonnal rendelkezésére álljon a kívánt melegvíz.**

A minőséget, a hatásfokot és a mindenkori megbízhatóságot az egyedi Ariston szakértelem biztosítja.

AZ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA FEDEZZE FEL AZ AZONNALI KOMFORT VILÁGÁT!

Az Aures átfolyós elektromos vízmelegítő villamos energiát használ, hogy **azonnal előállítsa a kívánt hőmérsékletű melegvizet**. Ezt a kompakt, 0,4 literes tartálya teszi lehetővé, amelynek **nagy hatásfokú fűtőeleme** azonnal felmelegíti a berendezésen áthaladó vizet.

Az Aures termékcsalád minden igényt kielégít, hiszen **széles termékválasztékban kapható** (2 kW-tól 7 kW-ig).

„A” ENERGIAI OSZTÁLY A LEGKIVÁLÓBB ENERGIA- TAKARÉKOS MEGOLDÁS

Az Aures a leghatékonyabb eljárással biztosítja a melegvizet a felhasználás helyén. A teljes Aures termékcsalád „A” ErP energiaosztályú, vagyis a vízmelegítő ágazatban **élen jár az energiahatékonyság terén**.

A berendezés a villamos hálózatról felvett energiát teljes mértékben a felhasználó által kívánt melegvíz előállítására fordítja. A berendezés a vizet nem előmelegíti, és nem tárolja tartályban; működési elve hatékony megoldást jelent a hőveszteség kiiktatására és az energiafogyasztás mérséklésére.



TELJESKÖRŰ BIZTONSÁGI RENDSZER A NYUGALOM, AMELYRE MINDIG IS VÁGYOTT

A **kétpólusú szivárgóáram-védelmi megszakító** (ELCB) megakadályozza az áramütést, emellett – egy átfogó biztonság rendszer részeként – **a berendezés károsodását is megelőzi**. Ha a berendezés veszélyes túlfeszültséget érzékel, biztonsági intézkedésként megszakítja az elektromos áramkört.

A berendezés vízállósága kiváló, így az **Aures Slim akár a zuhanyzón belül is elhelyezhető**.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT

Az Aures termékcsaládot kiváló minőségű alkatrészekkel látjuk el, és **kiváló anyagokból gyártjuk**, hogy a berendezés hosszú élettartamot nyerjen, és az idő múlásával is remek teljesítményt nyújtson.

4.0-ÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSREND AZ ARISTON 100 %-ban ELLENŐRIZ ÉS TESZTEL

Az Ariston élvonalbeli gyártási rendszere minden munkafázisban nyomon követi és ellenőrzés alatt tartja a gyártást. **Minden egyes terméket gondosan és szigorúan tesztelünk** a minőség, a hatásfok és az energiatakarékosság ismérvei szerint.

OLASZ FORMATERVEZÉS FEJEZZE KI IGÉNYES ÉS STÍLUSOS ÍZLÉSÉT!

Az Aures termékcsalád az olasz Umberto Palermo tervezőasztalán született. Kompakt mérete, kiváló minőségű anyagai, **modern és elegáns alakja**, stílusos felületkialakítása és új, **csúcstechnológiás kezelőszervei** elegáns, esztétikus megjelenést kölcsönöznek otthonának.



KOMPAKT MÉRET EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

Az Aures berendezések – kompakt méretük folytán – **egyszerűen telepíthetők, helyszűkében is**, akár a zuhanykabinba vagy a mosogató alá. A belső összetevők **egyszerűen karbantarthatók** és gyorsan cserélhetők.



AURES SLIM



SINGLE POINT

- / Olasz design
- / Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
- / Energiahatékony működés
- / Egyponthoz felhelyezés
- / Cseppálló védelem (IP25): a készüléket felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
- / Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer megakadályozza a termosztát túlhevülését
- / Előlap szabályozás: a teljesítmény beállításához
- / 4 gombállásos beállítás - Ki, Alacsony (1°HE), Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)
- / 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) visszajelzésére

ENERGIAOSZTÁLY



ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ



OLASZ
DESIGN



KOMPAKT
MÉRET



KÜLSŐ
TELJESÍTMÉNY-
SZABÁLYOZÁS



IP25
VÍZÁLLÓSÁG



KÉTSZERES
BIZTONSÁGÚ
TERMOSZTÁT



EGYPONTOS
KIALAKÍTÁS

AURES SLIM FLOW



SINGLE POINT

- / Olasz design
- / Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
- / Energiahatékony működés
- / Egyponthoz felhelyezés
- / Cseppálló védelem (IP25): a készüléket felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
- / Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer megakadályozza a termosztát túlhevülését
- / Zuhanyfej és csapterlep átfolyás beállító
- / Előlap szabályozás: Teljesítmény beállító gomb, illetve vízátfolyás beállító gomb a hőmérséklet beállításához
- / 4 gombállásos beállítás - Ki, Alacsony (1°HE), Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)
- / 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) visszajelzésére

ENERGIAOSZTÁLY



ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ



OLASZ
DESIGN



KOMPAKT
MÉRET



TELJESÍTMÉNY-
ÉS HŐMÉR-
SÉKLET-VEZÉRLÉS



IP25
VÍZÁLLÓSÁG



KÉTSZERES
BIZTONSÁGÚ
TERMOSZTÁT



EGYPONTOS
KIALAKÍTÁS

TECHNIKAI ADATOK

S 4 SH EU

S 5.5 SH EU

Feszültség	V	220-240	220-240
Teljesítmény	kW	4	5,5
Teljesítmény szintek	kW	1+3	2,2+3,3
Fázisok		Mono	Mono
Maximális áramfelvétel	A	18,2	25
Frekvencia	Hz	50/60	50/60
Fűtőbetét anyaga		Réz	Réz
Min. üzemi nyomás	bar	0,2	0,2
Max. üzemi nyomás	bar	8	8
IP védelmi osztály		IP25	IP25
Max működési hőmérséklet	°C	55	55

CIKKSZÁM

	3520011	3520013
Erp besorolás	A	A
Vízvételi profil	XXS	XS

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termék kategóriát.
A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelte, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

TECHNIKAI ADATOK




AURES SF 7 SH EU

Feszültség	V	220-240
Teljesítmény	kW	7
Teljesítmény szintek	kW	3+4
Fázisok		Mono
Maximális áramfelvétel	A	31,8
Frekvencia	Hz	50/60
Fűtőbetét anyaga		Réz
Min. üzemi nyomás	bar	0,3
Max. üzemi nyomás	bar	8
IP védelmi osztály		IP25
Max működési hőmérséklet	°C	55

CIKKSZÁM

	3520019	
Erp besorolás	A	
Vízvételi profil	XS	

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termék kategóriát.
A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelte, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.



JELMAGYARÁZAT
E Hidegvíz bemenet G 1/2"
U Melegvíz kimenet G 1/2"