


GENERAL BOOK

G — O
2024



30 yrs
Building Next


BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles



+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.



BIENVENIDOS
30 yrs Building Next
BALDOCER

La incorporación de Baldocer con operaciones en España, fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.



En 2024, Baldocer celebra su 30º aniversario.
Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrates its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feiert Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das weiterhin nach Exzellenz durch Innovation in den Produktionsprozessen, differenzierte Anpassung an die Anforderungen des Marktes und Berufung zum Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte später noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994,

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer fête ses 30 ans. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"		B PLUS
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....114
	Blossom	Básicos/Basic.....128
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
240 x 120 cm 94,48" x 47,24"		B PLUS
A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Blanco P	Básicos/Basics.....114
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
P-Z Vol 3.	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Vanglih P	Mármol/Marble.....124
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152

A-F Vol 1.	Dome	Piedra/Stone.....168
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton B&OUT	Cemento/Cement.....18
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
P-Z Vol 3.	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
G-O Vol 2.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Vanglih	Mármol/Marble.....124
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
P-Z Vol 3.		
80 x 160 cm 31,50" x 63"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bellagio	Mármol/Marble.....108
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....60
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Dome B &out.	Piedra/Stone.....184
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Hannover B &out.	Piedra/Stone.....52
	Invictus	Mármol/Marble.....60
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Unik B &out	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146
	Zermatt	Piedra/Stone.....150
A-F Vol 1.		
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Agate B Thin	Mármol/Marble.....22
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....30
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
G-O Vol 2.	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....136
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Cutstone	Piedra/Stone.....156
	Cutstone B &out	Piedra/Stone.....158
	Detroit B Thin	Cemento/Cement.....160
	District	Madera/Wood.....166
	Dome	Piedra/Stone.....168
P-Z Vol 3.	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
	Fontana B Thin	Mármol/Marble.....234

G-O Vol 2.	Glaciar	Básicos/Basics.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Grafton B &out	Cemento/Cement.....18
	Hampton B Thin	Mármol/Marble.....46
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Legend B Thin	Mármol/Marble.....74
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
P-Z Vol 3.	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
G-O Vol 2.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Pulse	Cemento/Cemen.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quartz B Thin	Mármol/Marble.....52
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Slate	Piedra/Stone.....64
	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Statuario B Thin	Mármol/Marble.....68
P-Z Vol 3.	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Storn	Piedra/Stone.....86
	Stracciatella	Piedra/Stone.....88
	Titanium	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150
A-F Vol 1.	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154
60 x 90 cm 23,62" x 35,43"		
A-F Vol 1.	Asphalt B &out	Piedra/Stone.....46
	Cutstone B &out	Piedra/Stone.....158
G-O Vol 2.	Hannover B &out	Piedra/Stone.....52
P-Z Vol 3.	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkesia	Piedra/Stone.....24
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety Bj&out	Cemento/Cement.....30
	Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement.....32
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Asphalt Bj&out	Piedra/Stone.....46
	Athenea	Mármol/Marble.....62
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick Bj&out	Piedra/Stone.....136
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Groove	Cemento/Cement.....34
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Habitat Bj&out	Piedra/Stone.....44
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Icon	Piedra/Stone.....54
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Oneway	Metalico/Metallic.....130
	Ozone	Piedra/Stone.....154
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Polaris	Mármol/Marble.....28
	Pulse	Cemento/Cemen.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Shetland	Piedra/Stone.....62
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Urban	Cemento/Cement.....122
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150

26 x 160 cm 10,24" x 63"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Northwood	Madera/Wood.....124
	Otawa	Madera/Wood.....146
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Maryland	Madera/Wood.....84
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Barkley	Madera/Wood.....78
	Belfast	Madera/Wood.....98
	Carpatos	Madera/Wood.....144
	Drake	Madera/Wood.....188
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Foresta	Madera/Wood.....236
	Kauri	Madera/Wood.....66
G-O Vol 2.	Liverpool	Madera/Wood.....78
	Maryland	Madera/Wood.....84
	Northwood	Madera/Wood.....124
	Oklahoma	Madera/Wood.....128
	Otawa	Madera/Wood.....146
	Wooden	Madera/Wood.....148
PASTA BLANCA WHITE BODY TILES		
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Foresta	Madera/Wood.....238
G-O Vol 2.	Montmartre	Básicos/Basics.....96
	Neve Satin	Básicos/Basics.....106
	White	Básicos/Basics.....106
P-Z Vol 3.	Symphony	Básicos/Basics.....90
	Villewood	Madera/Wood.....132

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio brillo	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Bellagio	Mármol/Marble.....110
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....122
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Code	Piedra/Stone.....150
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Larchwood	Madera/Wood.....68
G-O Vol 2.	Lux	Metálico/Metallic.....80
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Neve Satin satinado	Básicos/Basics.....108
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....46
	Stoneland	Piedra/Stone.....82
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Urban	Cemento/Cement.....122
33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"		
A-F Vol 1.	Athenea	Básicos/Basics.....62
	Blanco	Básicos/Basics.....122
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Eternal	Mármol/Marble.....226
	Groove	Cemento/Cement.....34
G-O Vol 2.	Neve Satin	Básicos/Basics.....110
	Northwood	Madera/Wood.....126
	White	Básicos/Basics.....112
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....50
	Shetland	Piedra/Stone.....62
30 x 90 cm 11,81" x 35,43"		
A-F Vol 1.	Arkesia	Piedra/Stone.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....58
	Balmoral brillo	Mármol/Marble.....76
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....124
	Clinker	Metálico/Metallic.....148
	Dome	Piedra/Stone.....186
	Eternal	Mármol/Marble.....228
G-O Vol 2.	Icon	Piedra/Stone.....56
	Larchwood	Madera/Wood.....70
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Montmartre	Básicos/Basics.....100
	Neve Satin	Básicos/Basics.....114
	Ozone	Piedra/Stone.....156
P-Z Vol 3.	Polaris	Mármol/Marble.....28
	Pulse	Cemento/Cement.....40
	Stoneland	Piedra/Stone.....84
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....116
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Zermatt	Piedra/Stone.....156

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....36
	Asphalt	Piedra/Stone.....60
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Blanco	Básicos/Basics.....126
	Detroit	Cemento/Cement.....164
G-O Vol 2.	Eternal	Mármol/Marble.....232
	Ozone	Piedra/Stone.....160
P-Z Vol 3.	Pierre	Piedra/Stone.....26
	Polaris	Mármol/Marble.....30
	Shetland	Piedra/Stone.....62

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Glaciar (260 x 120) B Plus.....	16	Grafton (60 x 120)	18
	Glaciar (120 x 120)	16	Grafton (60 x 120) B &out	18
	Glaciar (60 x 120)	16	Grafton (80 x 80)	18
	Glaciar (60 x 60)	16	Grafton (60 x 60)	18
	Grafton (120 x 120)	18	Groove (60 x 60).....	34
	Grafton (120 x 120) B &out	18		
H	Habitat (260 x 120) B Plus	36	Hannover (80 x 160)	48
	Habitat (120 x 120).....	36	Hannover (60 x 120)	48
	Habitat (80 x 160).....	38	Hannover (80 x 80).....	48
	Habitat (80 x 80).....	38	Hannover (80 x 80) B &out.....	52
	Habitat (60 x 60).....	36	Hannover (60 x 60).....	48
	Habitat (60 x 60) B &out	44	Hannover (60 x 90) B &out.....	52
	Hampton (60 x 120) B Thin.....	46		
I	Icon (60 x 60)	54	Invictus (60 x 120)	58
	Invictus (260 x 120) B Plus.....	58	Invictus (80 x 160)	60
	Invictus (120 x 120)	58	Invictus (80 x 80)	60
K	Kauri (20 x 120).....	66		
L	Leeds (60 x 60)	72	Lemurian (120 x 120).....	76
	Legend (60 x 120) B Thin.....	74	Lemurian (60 x 120).....	76
	Lemurian (260 x 120) B Plus	76	Liverpool (20 x 120).....	78
M	Manaos (260 x 120) B Plus.....	82	Metallic (120 x 120)	92
	Manaos (120 x 120)	82	Metallic (60 x 120)	92
	Manaos (60 x 120)	82	Moonlight (260 x 120) B Plus.....	102
	Maryland (29,5 x 120).....	84	Moonlight (120 x 120).....	102
	Maryland (20 x 120).....	84	Moonlight (60 x 120).....	102
	Metallic (260 x 120) B Plus	92		

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

N	Nature (60 x 60).....	104	Nikea (80 x 160)	120
	Nexside (260 x 120) B Plus.....	116	Nikea (60 x 120)	120
	Nexside (120 x 120).....	116	Northwood (26 x 160)	124
	Nexside (60 x 120).....	116	Northwood (20 x 120)	124
O	Oklahoma (20 x 120)	128	Onyx (260 x 120) B Plus	138
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	130	Onyx (120 x 120)	138
	Oneway (80 x 160)	130	Onyx (60 x 120).....	138
	Oneway (60 x 120)	130	Otawa (26 x 160).....	146
	Oneway (80 x 80)	130	Otawa (20 x 120).....	146
	Oneway (60 x 60)	130	Ozone (60 x 60).....	154

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

G	Groove (33,3 x 100).....	34		
I	Icon (30 x 90)	56		
L	Larchwood (40 x 120).....	68	Leeds (30 x 90).....	72
	Larchwood (30 x 90).....	70	Lux (40 x 120)	80
M	Montmartre (60 x 120).....	96	Montmartre (30 x 90)	100
N	Nature (40 x 120).....	104	Neve Satin (30 x 90)	114
	Neve Satin (60 x 120)	106	Northwood (33,3 x 100).....	126
	Neve Satin (40 x 120)	108	White Gloss (33,3x100)	112
	Neve Satin (33,3 x 100)	110		
O	Ozone (30 x 90).....	156	Ozone (30 x 60).....	160

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Glaciar B Plus	16	Metallic B Plus	92
	Habitat B Plus.....	36	Moonlight B Plus	102
	Invictus B Plus	58	Nexside B Plus	116
	Lemurian B Plus	76	Oneway B Plus	130
	Manaos B Plus	82	Onyx B Plus.....	138
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Glaciar	16	Manaos	82
	Grafton	18	Metallic	92
	Grafton B &out.....	18	Moonlight	102
	Habitat	36	Nexside	116
	Invictus.....	58	Onyx.....	138
	Lemurian	76		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Glaciar	16	Manaos	82
	Grafton	18	Metallic	92
	Grafton B &out.....	18	Moonlight	102
	Hampton B Thin	46	Nexside	116
	Hannover.....	48	Nikea.....	120
	Invictus.....	58	Oneway	130
	Legend B Thin	74	Onyx.....	138
	Lemurian	76		
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Hannover B &out	52		
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Glaciar	16	Icon	54
	Grafton	18	Leeds	72
	Groove	34	Nature	104
	Habitat	36	Oneway	130
	Habitat B &out	44	Ozone	154
	Hannover.....	48		

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Habitat	38	Nikea.....	120
	Hannover.....	48	Oneway	130
	Invictus.....	60		
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Grafton	18	Hannover B&out	52
	Habitat	38	Invictus	60
	Hannover.....	48	Oneway	130
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Northwood	124	Otawa	146
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Maryland	84		
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Kauri.....	66	Northwood	124
	Liverpool.....	78	Oklahoma.....	128
	Maryland	84	Otawa	146

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Montmartre.....	96	Neve Satin / White Gloss	106
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Larchwood	68	Nature	104
	Lux	80	Neve Satin.....	108
33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Groove	34	Northwood	126
	Neve Satin	110	White Gloss.....	112
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Icon	56	Montmartre.....	100
	Larchwood	70	Neve Satin.....	114
	Leeds	72	Ozone	156
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Ozone	160		

SIMBOLOGÍA /

SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V ₁ ASPECTO UNIFORME / V ₁ UNIFORM APPEARANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V ₃ DESTONIFICADO MEDIO / V ₃ SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V ₄ MUY DESTONIFICADO / V ₄ SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>
V ₂ DESTONIFICADO LIGERO / V ₂ SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>		


Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Brillo / Shiny	Anti-Slip
PB Pasta blanca / White body tiles	Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 2
PR Pasta roja / Red body tiles	Satinado / Satin	Anti-Slip 3
Pavimento / Floor tiles	Brillo pulido / Shiny polished	Anti-Slip R9
Revestimiento / Wall tiles	NR No repetitivo / No repetitive	Anti-Slip R10
Polivalente / Versatile	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Anti-Slip R11
Relieve / Relief	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Anti-Slip R12
Anti-hielo / Frost proof	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class A
R Rectificado / Rectified	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Class B
C Tierra coloreada / Colored body	Alto tránsito / High transit	Class C
Lapado / Lapatto	Sistema de nivelado / Levelling system	Espesorado / Thickness
Mate / Matt	MF Multi Formato / Multi Format	Corte / Cut
Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO /

LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	15 Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	




Glaciar


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Glaciar Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Glaciar Natural
60 x 60 cm. PR6060E



Glaciar
60 x 120 cm. Natural P6012E




Glaciar Natural
120 x 120 cm. P1212R

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.

Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB



Grafton Ivory
60 x 120 cm. P6012LB



Grafton Ivory
120 x 120 cm. P1212LB



Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

B&out



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Grafton Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa				
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170				
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160				
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040				
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
							60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
							80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm,

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm. P6012C



Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm. P1212C



Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.



Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver
80 x 80 cm. PR8080LB



Grafton Silver
60 x 120 cm. P6012LB



Grafton Silver
120 x 120 cm. P1212LB




Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

B&out



Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Grafton Silver
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa						
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK	
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170			120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160			60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040			80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056			60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Grafton Silver 120 x 120 cm.




Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C



Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm. P1212C



Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
80 x 80 cm. PR8080E



Grafton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Grey
120 x 120 cm. P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

B&out



Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Grafton Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm,
Thickened porcelain tile 20mm,

Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm. P1212RC




Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite
80 x 80 cm. PR8080E



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Anthracite
120 x 120 cm. P1212E



Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Grafton Anthracite
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa				
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170				
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160				
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040				
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
							60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
							80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm,

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm. P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Lapado RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174




Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.

Groove

Pasta blanca / White body tiles



Groove Sabbia
33,3 x 100 cm. WB3310L



Groove Titanio
33,3 x 100 cm. WB3310L



Enix Groove Sabbia
33,3 x 100 cm. WB3310L



Enix Groove Titanio
33,3 x 100 cm. WB3310L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Groove Sabbia
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Groove Titanio
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm. BP2612L



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe
120 x 120 cm. P1212L




Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R




Habitat Taupe
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm. BP2612L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey
120 x 120 cm. P1212L




Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Habitat Grey 120 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R




Habitat Grey
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	32	23,04	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Habitat Grey 60 x 60 cm. Rectificado espesorado



Hampton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES




Hampton Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Hampton Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Hampton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Hampton Natural 60 x 120 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



MF

Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB



Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB



Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



MF

Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Hannover Steel 60 x 60 cm.

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



C

MF

Hannover Black Natural
80 x 80 cm.


PR8080E



MF


Hannover Black Natural
80 x 160 cm.

P8016E



Hannover Black
60 x 120 cm.


P6012R



C

Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



MF

Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Hannover Black Natural 80 x 160 cm.

Hannover


Porcelánico / Porcelain tiles




B&out




Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Stone Hannover Steel
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Stone Hannover Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Stone Hannover Steel 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado

Icon


Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L




Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm.
BP2612L



Invictus Natural
60 x 120 cm.
P6012L




Invictus Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural
80 x 160 cm. P8016L




Invictus Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Invictus Natural 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016		10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080		10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V



Invictus Pulido
60 x 120 cm.
P6012P




Invictus Pulido
120 x 120 cm.
P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Invictus Pulido 120 x 120 cm.


Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
80 x 160 cm.

P8016P




Invictus Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 120 cm. P2012L



Kauri Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2014	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Kauri Ceniza 20 x 120 cm.

Larchwood


Pasta Blanca / White body tiles




Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012L




Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R



Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R



Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012L




Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Smoke 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Porcelánico / Porcelain tiles




Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado




Legend

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES




Legend Pulido
60 x 120 cm.

BT6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pulido B Thin	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Legend Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Legend Pulido 60 x 120 cm.




Lemurian


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Lemurian Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Lemurian Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Lemurian Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC60120	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.

Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB




Liverpool Steel
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Ejemplos de colocación / Examples of placement




Liverpool Walnut 20 x 120 cm.

Lux

Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze
40 x 120 cm. WB4012B



Lux Metallic
40 x 120 cm. WB4012M

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.




Manaos


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Manaos Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP




Manaos Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	56,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Haya 29,5 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 120 cm. P2012L



Maryland Nogal
20 x 120 cm. P2012L




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Castaño 20 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Maryland Gris 20 x 120 cm.

Metallic


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Urban
260 x 120 cm. BP2612E



Metallic Urban
60 x 120 cm. P6012E



Metallic Urban
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.

Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Wild
260 x 120 cm. BP2612E



MF

Metallic Wild
60 x 120 cm. P6012E




MF

Metallic Wild
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Metallic Wild 60 x 120 cm. Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.

Montmartre


Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Sable 60 x 120 cm. Illusion Montmartre Terre 60 x 120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Montmartre

Pasta blanca / White body tiles

- PB

NR


R



Montmartre Menthe
60 x 120 cm. WB6012LB




Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Vert
60 x 120 cm.. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB



Montmartre Ciel
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Ciel 60 x 120 cm. Buisson Montmartre 60 x120 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Montmartre


Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090LB




Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090R



Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090R



Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090R



Bouquet Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090RB



Foret Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090RB



Fleurs Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Foret Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Pavimento Foresta Quercia 20 x 120 cm.



Moonlight


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Moonlight Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Moonlight Pulido 60 x 120 cm. P6012GRP



Moonlight Pulido 120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone 40 x 120 cm. WB4012LB



Nature Ash 40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Bone 40 x 120 cm. WB4012LB



View Nature Ash 40 x 120 cm. WB4012LB



Moldura Excellence Golden 2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pencil Inox Mate 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]




Pencil Inox Brillo 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Nature Ash 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Neve Satin

Pasta blanca / White body tiles



Neve Satin 60 x 120 cm. WB6012LB



Illusion Neve Satin 60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Neve Satin 60 x 120 cm. WB6012RB



Giardino Satin 60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Neve Satin 60 x 120 cm. Giardino Satin 60 x120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB




View Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 120 cm.



Neve Satin


Pasta blanca / White body tiles



Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Slat Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Wave Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 33,3 x 100 cm. Slat Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Wooden Oak 20 x 120 cm.



White

Pasta blanca / White body tiles



White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310R




Curve White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Slats White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

White Gloss 33,3 X 100 cm. Curve White Gloss 33,3 X 100 cm. Pavimento Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Neve Satin


Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Shutter Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090RB



Wellen Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 120 cm.




Nexside


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP




Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174




Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.

Nexside


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP




Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Nexside Blue 60 x 120 cm.


Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea
80 x 160 cm.

P8016L




Nikea
60 x 120 cm.

P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC60120	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.

P8016P




Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC60120	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Northwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Oak
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Elm
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
26 x 160 cm. P2616L




Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Smoke
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248	26 x 160 Natural	10 x 80	35	14
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080	20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Northwood Oak 20 x 120 cm.



Northwood


Pasta blanca / White body tiles



Strip Northwood Oak
33,3 x 100 cm. WB3310R



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R



Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L




Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm. P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm. P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm. P2012L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Oklahoma Haya 20 x 120 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Oneway White Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway White Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Oneway White Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Oneway White Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Oneway Night Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Lapado RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Hexa Onyx Sable Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.




Onyx

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Rose Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP




Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.




Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Turquoise Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174


Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.




Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Bleu Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 171

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Natural
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Ottawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Ottawa Natural 26 x 160 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Cedro 26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Cedro 20 x 120 cm. P2012E




Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Cedro 26 x 160 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Nogal 26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Nogal 20 x 120 cm. P2012E




Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Nogal 20 x 120 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Ceniza
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Ottawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174



Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.

Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
60 x 60 Natural RC6060		10 x 60	24	15		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone 30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone 30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Taupe 30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Bone 30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. WB3090LB



Tegel Menhir Taupe 30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado




Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L




Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado




Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L




Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]



Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L




Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 174 / See page 174

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action			Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action			Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GLACIAR	Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Silver Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MANAOS	Green Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
METALLIC	Urban	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	3	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Blue Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX	Sable Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action			Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
MARYLAND	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7.87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		pH. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Action	Con Acción Fílica Filic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
										Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid						Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
KAURI	Ceniza	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Snow	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LIVERPOOL	Castaño	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MARYLAND	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Caramel	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Coffee	2	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Midnight	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NORTHWOOD	Moon	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	2	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	2	R11	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OKLAHOMA	Ceniza Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B THIN		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acci- ón Tra- zante Tracing Action	Con Acci- ón Quí- mica Oxi- dante Chemical Oxidize Action	Con Acci- ón Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloro Amónico Ammonia Chloride	Ac. Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
HAMPTON 60x120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEGEND 60x120 BTHIN	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)							
		Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130							Glorano Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Físic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance
Modelo Model	Color Color																			
GLACIAR	Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
Silver Lapado	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
Groove	Sabbia	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Titania	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HABITAT	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black	1	R10	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Black	2	R11	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Steel	2	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ICON	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Bone	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEEDS	Krabi Mix Pearl	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NATURE	Taupe	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OZONE	Krabi Mix Bone	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Pearl	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
										Cloro Amónico Amoníaco Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid
NORTHWOOD	Elm	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	2	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Hidro- clórico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
HABITAT	Grey	1	R9	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black Natural	1	R10	7	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Natural	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	-	6	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIKEA	Natural	0	-	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	R10	6	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	R10	6	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	R10	6	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class	p.D. Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)										
										Cloruro Americano Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength	
Modelo Model	Color Color																						
GRAFTON 120X120 Espesorado Anti-Slip	Antracita	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Silver	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)										
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength	
Modelo Model	Color Color				Clase Class																		
GRAFTON 60X120 Espesorado Anti-Slip	Antracita	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Silver	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				p.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)										
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la tracción Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
Modelo Model	Color Color																						
HANNOVER 80x80 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip			PEI		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)	p.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)										
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Fimic Action	Resistencia a la tracción Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength	
Modelo Model	Color Color				Clase Class																	
HANNOVER 60X90 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				p.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)								
										Corrosión Ammonia Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fís- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la Ruptura Modulus of rupture
HABITAT 60X60 Espesorado Anti-Slip	Grey	R11	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Taupe	R11	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en supeficies cerámicas tratadas.Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.

-
Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.

-
Tiles with antibacterial treatment.

B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST. AUREUS	> 300	218	ST. AUREUS	> 300	189	ST. AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DERTERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DERTERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 272 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956		100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936		100	1036

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876		100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864		100	964

MANIPULACIÓN /
HANDLING - MANIPULATION
ABFERTIGUNG



ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN /
HANDLING - MANIPULATION
ABFERTIGUNG



DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso / *Use specifications*

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / *UPEC CERTIFICATION*



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2





SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



- 1

Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining
- 2

Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness
- 3

Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation
- 4

Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com



Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Regulación con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models




XSP0 LITE	XSP1 LITE	XSP2 LITE	XSP3 PRO	XSP4 PRO	XSP5 PRO	XSP6 PRO	XSP7 PRO	XSP8 PRO
20-27 mm	27-34 mm	34-40 mm	40-59 mm	58-82 mm	82-125 mm	120-165 mm	160-205 mm	200-245 mm

REF.			DESCRIPCIÓN				PACKING			
03080010A	XSP0 LITE	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148	
03080011A	XSP1 LITE	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174	
03080012A	XSP2 LITE	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200	
03080003A	XSP3 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220	
03080004A	XSP4 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225	
03080005A	XSP5 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240	
03080006A	XSP6 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241	
03080007A	XSP7 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243	
03080008A	XSP8 PRO	- Caja 25 uds	Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246	



SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



REF.			DESCRIPCIÓN				PACKING			
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5			96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03	
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75			72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11	
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130			48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17	
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5			40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05	
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50			60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11	
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220			420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19	
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15			300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04	
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10			444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04	
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20			186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08	
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220			40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19	
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130			48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17	
040112C	Casquillo	90			1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113	

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.