



TERMÉKVÁLASZTÓ SEGÉDLET

A MAPEI **hideg-** és **melegburkolati**
termékeihez



RUCALMAS HEZAG- KITOLTOK		MAPESIL TILE MATT	Matt felületű, semleges szíllkon.
		MAPESIL LM	Semleges szíllkon, természetes kövökehez.
		MAPESIL AC	Szaniter és kerámia szíllkon, a fugázók szíllneiben.
Termékleírás			
Kiszereles			

Kiszárazás	Méret tartomány	Színek száma	Megjegyzés, fontos figyelmeztetés
2 kg 5 kg 20 kg	2-20 mm	40	Fokozott terhelhetőségű, finomszemcsés gyorskötő fugázó, kivirágzás mentes és szennytaszító, vízlepergető és antibakteriális adalékokkal.
2 kg 5 kg 20 kg	2-6 mm	35	Normál kötésiidejű finomszemcsés fugázó, szennytaszító és vízlepergető adalékkal.
5 kg 25 kg	4-15 mm	14	Normál kötésiidejű finomszemcsés fugázó, szennytaszító és vízlepergető adalékkal.
25 kg	5-50 mm	2	Természetes kövek és homlokzatok széles fugázására is.
2 kg 5 kg 10 kg	3-10 mm (mozaiknál 2 mm-től)	17	Ragasztó és fugázó egyben. A színei megfelelnek az Ultracolor Plus színeknek.
3 kg 10 kg	2-10 mm	17	Ragasztó és fugázó egyben több egyedi színben.
1,5 kg 3 kg	2-7 mm	40+7	Dekoratív, rendkívül könnyen bedolgozható fugázó egyedi színekben. Mapegilitter csillámporral keverve, különleges megjelenés hozható létre a segítségével.

Megjegyzés,
fontos figyelemztetés

0-661-15.00-ig

szükséges összes mechanikai és vegyi

PROFILOK	
PROANGEL ZV Maple Color	PROTEC CPQV
PROANGEL ZV Trend Color	PROTEC CPQV

EPORIP	FUGA FRESCA	ULTRACARE KERANET	ULTRACARE KERANET EASY	ULTRACARE KERAPOXY CLEANER	ULTRACARE EPOXY OFF GEL	ULTRACARE SMOOTH SILICON
--------	-------------	-------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

FESZÜLTÉG- MENTESÍTŐ LEMEZEK	MAPETEX RENDSZER MAPEGUARD UM 35 MAPEGUARD WP 200 (lemez-es vízszigetelés) MAPEHEAT MEMBRANE MAXI
--	---

ULTRACOLOR PLUS	ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF FLEX	KERACOLOR FF FLEX
KERACOLOR CG	KERACOLOR CG
KERACOLOR RUSTIC	KERACOLOR RUSTIC
KERAPOXY	KERAPOXY
KERAPOXY CQ	KERAPOXY CQ
KERAPOXY EASY DESIGN	KERAPOXY EASY DESIGN

5 szinben	10-12,5 mm
-----------	------------

Termék vastagság	Beépítés! vastagság többlet
---------------------	--------------------------------

Megjegyzések, fontos figyelemztetések: Mindegyik termék használható padlófűtés felett és kültérben is! Ma

5 szinben	10-12,5 mm
-----------	------------

VÍZSZICETELÉSEK						
MAPELASTIC	cementes	2	3,2	igen	igen	Ajánlott Mapenet ami megnöveli a r
MONOLASTIC	cementes	1	2,2	igen	nem	Egykomponensű c
MAPELASTIC TURBO	cementes	2	2,4	igen	elsősorban f	Lugálló üveg
MAPELASTIC SMART	cementes	2	3,2	igen	korlátozottan	Rendkívül rugalm
MAPELASTIC AQUADEFENSE	akril	1	1	korlátozottan	nem	Belterben fürdősz
MAPECUM WPS	akril	1	1,5	nem	nem	Belterben fürdősz

Megjegyzés: A **Mapelast**c termékcsalád minden terméke minősített az EN 14891 szabvány szerint (folyékonyan felhordott vízázó termékek ragasztott kerámiái burkolatok alá). Így teljesítik a kül- és beltéri beépítéshez s ellenállósági követelményt.

KIEGYENLÍTŐK						
ULTRAPLAN EC20	1-10 mm	nem		önterülő	beltér	A többi MAPEI kiegyenlítőhöz hasonlóan alkal
NOVOPLAN MAXI	3-40 mm	nem		önterülő	beltér	Vékony padlófűtésekhez fejlesztve. Lásd a term
PLANEX HR MAXI	2-30 mm	igen		önterülő	bel- és kültér	Kültéri és vizes helyiségben történő felhasznál
NOVOPLAN 220	2-20 mm	igen		önterülő	beltér és vizes helyiség	Vizes helyiségben történő felhasználásra is.
TOPCEM PRONTO	10-60 mm	igen	állékony		bel- és kültér	Felhasználásra kész, normál kötésiidejű, gyors s
PLANITOP FAST 330	3-30 mm	igen	állékony		bel- és kültér	Cyoskötő állékony kiegyenlítő habarcs paldó é
POROCOL	1-15 mm	csak függőleges felületen használható	állékony / vakolat		bel- és kültér	Cement kötésű alapvakolat kültéri és vizes hely

Megjegyzés: A táblázat a leggyakrabban használt kiegyenlítőket tartalmazza. Különleges helyzetekben keresse a MAPEI szaktanácsadó vonalát. Központi szaktanácsadás: szaktanacs@mapei.hu | +36 23 449 600 | 07:00

ALAPOZÓK				Termékleírás	Anyag-szükséglet	Kiszerelés	Esztrich vagy beton	Meglévő kerámia	Cipsz, anhidrit	OSB	Külté-ren	Öntött aszfalt
PRIMER C	Diszperziós alapozó cement aljzathoz. Vízzel hígítandó max. 1:1-2 arányban	0,1-0,15 kg/m²	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg									
ECO PRIM GRIP PLUS	Többcélu alapozó elsősorban nem szívó aljzatokra.	0,2-0,25 kg/m²	5 kg									
ECO PRIM T PLUS	Felhasználásra kész, általános használatú alapozó.	0,1-0,15 kg/m²	5 kg 20 kg									
PRIMER MF	2 komponensű párazáró és felületstíldító epoxi alapozó 6 CM%-ig.	0,25 kg/m²	1 kg 6 kg									

Megjegyzés: A táblázat a leggyakrabban használt alapozókat-kötőhidakat tartalmazza. Különleges helyzetekben keresse a MAPEI szaktanácsadó vonalát. Központi szaktanácsadás: szaktanacs@mapei.hu | +36 23 449

Aljzat típusok

		Szabványjel	Beltér				Alacsony hőterhelésű kültéri felület	Medence burkolásra is			Az alábbi terasz tulajdonság esetén is			Megjegyzés, fontos figyelmeztetés
			Oldalfal	Padlófűtés nélkül	Padlófűtésre is	Vízszigetelésre is		Beltér	Kültér	Üvegmozaik	Déli tájolás	Fedetlenre is	Sötét színű lap	
RAGASZTÓK	KERABOND T PLUS		40	40	30	30	30	-	-	-	-	30	-	Függőfolyosókra, nem nagy hőterhelésnek kitett fedett kültéri felületekre.
	ADESILEX P7 EXTRA		40	40	40	40	30	-	-	-	-	30	-	Függőfolyosók, kis méretű erkélyek, nem nagy hőterhelésnek kitett kültéri felületeken a meglévő vízszigetelésre.
	ADESILEX P9		60	60	60	60	60	+	-	-	30	40	30	Minden típusú kerámia és gres laphoz, kültéren vízszigetelésre.
	ADESILEX P9 EXPRESS		60	60	60	60	60	-	-	-	30	40	30	Gyorskötő. Szükséges hőmérsékleti körülmények között ne használja!
	KERAFLEXEASY S1		-	120	120	120	90	-	-	-	90	90	90	10 mm ágyazatvastagságig, félfolyékonyágyas, könnyített bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges a kétoldali kenés. Padlófűtéshez ideális.
	KERAFLEX S1		120	120	120	120	120	+	+	-	90	90	90	Jó minőségű S1 ragasztó vékony, max 5 mm-es ágyazatvastagságig. A nagyméretű lapok síkpontatlansága (hasassága), indokolhatja egy nagyobb ágyazatvastagság kialakítására alkalmas ragasztó használatát.
	KERAFLEX EXTRA S1		120	120	120	120	90	+	+	-	90	90	90	7-7,5 liter vízzel bekeverve: 10 mm ágyazatvastagság kialakítására nagyméretű és/vagy egyenetlen vastagságú burkolólapokhoz, lecsúszásmentes.
			-	120	120	120	90	-	-	-	90	90	90	7,75-8,25 liter vízzel bekeverve: 10 mm ágyazatvastagságig, félfolyékonyágyas, könnyített bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges két oldali kenés. Padlóra, padlófűtéshez ideális.
	KERAFLEX MAXI S1		120	120	120	120	90	+	+	-	90	90	90	5-15 mm ágyazatvastagságig. Kiváló a nedvességre nem érzékeny természetes kövekhez. Természetes köveknél a fehér indokolt lehet!
	ELASTORAPID		A ragasztó bármekkora lapmérethez alkalmas és megfelelő a táblázatban található felhasználási területek mindegyikén!											Ideális üvegmozaikhoz, természetes kövekhez, homlokzati ragasztásokhoz. A méretkorlátot nem a ragasztó, hanem az egyéb körülmények (pl. aljzatminőség, funkció, stb.) indokolhatják.
	ULTRALITE S2 FLEX		A ragasztó bármekkora lapmérethez alkalmas és megfelelő a táblázatban található felhasználási területek mindegyikén!											Alkalmas könnyített bedolgozás, nagyméretű vékony lapokhoz is teljes fedettséget biztosítva. 20 mm ágyazatvastagságig. Könnyű formula.
Jelmagyarázat: + javasolt; – nem javasolt. Cellákban található szám: A burkolólap legnagyobb javasolt élhosszúsága.														

A táblázatban javasolt élhosszúságok kerámia burkolólapokra és cement kötőanyagú esztrichre, vakolatra vonatkoznak. A fogadó aljzatnak teljesíteni kell a MÉVSZ „Kerámiaburkolatok kialakítása” irányelvben megadott követelményeket. • Homlokzati hőszigetelésre történő burkolásnál, a részletekről a MAPEI szakértővel kell egyeztetni. Vízérzékeny természetes kövek burkolására a fenti ajánlások nem érvényesek. • Kültérben és padlófűtésnél legalább 90%-os telítettségű ragasztóágyazat kialakítása szükséges. A táblázat használatakor vegye figyelembe a hozzátartozó „A segédlet használatát”-t!

A TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZATOKRÓL

Ma olyan átláthatatlan segédanyag kínálat található a piacon, hogy még a szakemberek számára is nehéz eligazodni a választékban.

A táblázat azért született, hogy segítse a partnereinket abban, hogy megfelelő feladathoz megfelelő segédanyagot tudjanak használni, ajánlani.

A táblázatban található anyag ajánlások elsősorban szakemberek számára készültek, mert hiszünk abban, hogy a szakemberek tudását, tapasztalatait, még egy jól megválasztott segédanyag sem tudja helyettesíteni!

A SEGÉDLET HASZNÁLATA

A megadott ajánlások általános esetekre vonatkoznak. Feltételeztük, hogy az aljzat és az egyéb építési körülmények teljesítik a minimális szakmai elvárásokat. Például hidegburkolás esetén megfelelnek a MÉVSZ (Magyar Építőkémi és Vakolat Szövetség) „Kerámia burkolatok kialakítása, című műszaki irányelveinek.

A burkolat és az aljzat típusát, anyagát minden esetben figyelembe kell venni. Ezek drasztikusan befolyásolhatják az alkalmazandó anyagokat.

A táblázatokban található termékek nem fedik le a teljes Mapei termékpalettát, csak a leggyakrabban használt és a kereskedelemben a legkönnyebben elérhető anyagainkat tartalmazza. Különleges esetekben más termékek használata is indokolt lehet.

A „**Megjegyzések, fontos figyelemztetések**” oszlopban az adott termék alkalmazásának legfontosabb körülményei, lehetőségei találhatóak, amit mindenképp figyelembe kell venni.

A „**Ragasztók**” táblázatban található számértékek a burkolólap legnagyobb oldalhosszát adják meg. Ettől az aljzat és az építési körülmények függvényében el lehet térni, azonban ehhez szükséges egyeztetni a Mapei szakembereivel.

A „**Ragasztók**” táblázat utolsó oszlopában található a MÉVSZ által meghatározott maximális lapméret, az adott kategóriájú ragasztó alkalmazásának felső határa. Sem mi, sem más gyártó, aki a MÉVSZ tagja, ettől pozitív irányba etikusan nem térhet el.

Minden olyan esetben, amikor nem tud egyértelműen választani kérjük keresen minket valamelyik szaktanácsadó vonalunkon!

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
mapei@mapei.hu
mapei.hu