Viega előfalas technika

Rendszerek a kreatív fürdőszoba-kialakításhoz.



viega



Viega.
Több mint egy ötlet!

Családi hagyomány
A Viega név mögött egy családi vállalat áll, amely kezdettől fogva a legnagyobb követelményeket állítja fel: a termékminőséggel, a vevőkhöz való közelséggel és a stabil, megbízható szervizzel szemben. Tehát elsősorban saját magával szemben. Mert egy biztos: az ötletnél többre van szükség ahhoz, hogy nemzetközi sikertörténetet írjunk. Nem véletlenül a merészség, az újítás és a szenvedély azok a tulajdonságok, amelyek már 100 éve jellemzik a vállalatot.



Kompetencia plusz sokféleség
Időközben 16 000 termék tartozik bele a Viega portfoliójába. Olyan termékek, amelyek nemcsak az egész ágazatban egyedülálló ajánlati sokféleséget reprezentálják, hanem a kiemelkedő minőséget is. Az alap: a Viegánál minden együtt van: a kiemelkedő képzettséggel rendelkező munkatársak, a legjobb alapanyagok, a legmodernebb gyártóberendezések.



Rendszeresen és precízen
Ráadásul, a 16 000 termék folyamatosan megtalálható raktáron, zökkenőmentes logisztikával állítjuk össze, kódoljuk, csomagoljuk és szállítjuk. Rendszerezve van, mint minden a Viegánál. Mert nemcsak a folyamatok, maguk a termékek is egymásba kapcsolódnak. Ennek az alapját a Viega előfalas rendszer, a sok Viega-innováció egyike alkotja. Legjobb példa erre a most bemutatott Steptec rendszer: olyan jól bevált rendszer, mely a szerelésnél még csak nem is sejtett lehetőségeket tár fel. Hűen a jelmondathoz: Viega. Több mint egy ötlet!



A Viega előfalas technikája. Sokféleségünk nem ismer határokat.

Színek, csempék, szerelvények – ami a fürdőszoba látványkialakítását illeti, egyedül az Ön megbízójának egyedi ízlése számít. A fal mögött azonban szaktudásra van szükség. Hiszen az, hogy végül mennyire biztonságos, megbízható és illesztéspontos a szaniter rendszer, az az Ön szerelésétől függ. A feldolgozott elemek minőségének itt döntő szerepe van. Ezeknek megbízhatónak kell lenniük – az anyagnál, a szerelésnél, a rendszerkombinációban. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük, hogy bármit teszünk, megfeleljünk a legszigorúbb követelményeknek. Kompromisszumoktól mentes termékminőséggel és átfogó rendszerkompetenciával.

Viega rendszertechnika
Legfőbb kompetenciáink, mindenekelőtt sokoldalú fém és műanyag csőszerelvényeink valamint előfalas megoldásaink segítségével az ágazat egyik legsikeresebb márkagyártójává léphettünk elő. A Viega márkanév évtizedek óta egyet jelent az innovatív épületgépészet és a garantált biztonság rendszerkombinációjával.





Viega Eco Plus 6

Az előfalas megoldás optimális ár-érték arránnyal. A szerelések klasszikusa.





Viega Mono 18

Robusztus előfalblokk a problémamentes falba építéshez és körülfalazáshoz. A Viega Mono változó mérettel nagy rugalmasságot mutat.

Viega tervezés: hangszigetelés, tűzvédelem, védelem nedvesség ellen 26

Élvezze a Viega hang-, tűz- és nedvességvédelem területén szerzett kompetenciájának előnyeit. A Fraunhofer Institut für Bauphysik (Fraunhofer Építésfizikai Intézet) által minden előfalas rendszerhez DIN 4109 szerint tanúsított hangszigeteléssel. A Viegaswift-hez és Steptec-hez használt tűzvédelmi aknához való, gyártófüggetlen megfelelőségi nyilatkozattal. Továbbá fontos információkkal a nedvesség elleni szigeteléshez.

Visign 2 süllyesztett öblítőtartály és Visign működtető lapok 30

Formaterv-vízió és kiváló minőségű anyagok: a Visign működtető lapok új mércét állítanak fel. A Viega Visign-termékválaszték változatos és sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel tűnik ki.



Viega Eco Plus.
Nyerjen a projektekben.

A Viega Eco Plus a bevált technikát, a racionális szerelést és az intelligens részletmegoldásokat jelenti. A pragmatikus rendszer így az előfalas szerelések minden fajtájához megfelelő, és éppen az objektumok építésében egyike a preferált megoldásoknak. A Viega Eco Plus vonzó áron kapható. Így valóban megéri az árát.





Viega Eco Plus. Meggyőző áron, kedvére való tartalommal.

A Viega Eco Plus verhetetlen ár/érték-arányával teszi le névjegyét a projektek építésében. Mert egyszerűen minden stimmel: a stabil kidolgozás, a robusztus minőség és a rendkívüli sokoldalúság. Legyen az egyedi, sínes vagy állványos szerelés – a Viega Eco Plus problémamentes, gazdaságos szerelést garantál. Az olyan okos megoldásoknak és innovatív részleteknek köszönhetően, mint pl. a beállítási segítség, Ön időt takaríthat meg a szereléskor. Emellett a mélységében állítható WC-csatlakozóív kényelmes csatlakoztatást tesz lehetővé a szennyvíz-csatornához. Ennél praktikusabban nem lehet.

A gazdaságosság, könnyű szerelhetőség és a szuverén teljesítményspektrum azok a tulajdonságok, melyek a Viega Eco Plus ideális szárazépítési rendszerré teszik a projektek esetében.





Viega Eco Plus. Erre az univerzális tehetségre mindig számíthat.

1 A stabil, önhordó elemek porszórt keretből állnak, és abszolút torziós merevséget és statikus biztonságot garantálnak. Az elemek burkolása két réteggel (2 x 12,5 mm) is történhet.

2 A rögzítőkészlet közvetlenül a falra, a szerelősínre vagy 45°-ban sarokba szerelhető. Lehetővé teszi az elemek fokozatmentes mélységállítását 200 mm-ig.

3 A kerámiarögzítés egyénileg beszabályozható, és beállítható a mozgáskorlátozottaknak megfelelő magasságra.

4 A mélységében állítható ív által lényegesen leegyszerűsödik a szennyvízrendszerre való csatlakoztatás.



5 A kihúzható támasztólábak 50 és 75 mm-es állványzatba is integrálhatók.

6 A Viega Eco Plus rendelkezik a víztakarékos Viega Visign 2 süllyesztett öblítőtartállyal, így további előnyökkel is.

7 A beépített beállítást segítő egység minden Viega Eco Plus-elemben gyors és egyszerű szerelést biztosít.

8 A Viega Eco Plus DIN 4109 szerinti hangszigeteléssel rendelkezik; a vizsgálatokat a stuttgarti Fraunhofer Institut für Bauphysik (Fraunhof-i Építésfizikai Intézet) végezte.

Viega Eco
WC-elem 8180.25
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 130–200 mm



Viega Eco
WC-elem 8180.26
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 130–200 mm



Viega Eco Plus
WC-elem 8161.2
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 130–200 mm



Viega Eco Plus
WC-elem 8138.2
M x Sz x Mé:
830 x 490 x 200 mm



Viega Eco Plus
WC-elem 8137.2
M x Sz x Mé:
830 x 490 x 200 mm



Viega Eco Plus
bidé-elem 8167.5
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 100–200 mm



Viega Eco Plus
mosdó-elem 8163
M x Sz x Mé:
1130 x 575 x 100–200 mm



Viega Eco Plus
mosdó-elem 8156
M x Sz x Mé:
1300 x 490 x 100–200 mm



Viega Eco Plus
mosdó-elem 8158
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 90–200 mm



Viega Eco Plus
mosdó-elem 8155
süllyesztett vízmérővel,
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 115–200 mm



Viega Eco Plus
mosdó-elem 8154
süllyesztett vízmérővel,
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 115–200 mm



Viega Eco Plus
falikút-elem 8159
M x Sz x Mé:
1300 x 490 x 100–200 mm



Viega Eco Plus
vizelde-elem 8164.5
M x Sz x Mé:
1130/1300 x 490 x 100–200 mm



Viega Eco Plus
vizelde-elem 8152.1
(230 V-os radarelektronika)
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 125–200 mm



Viega Eco Plus
vizelde-elem 8152.2
(9 V-os radarelektronika)
M x Sz x Mé:
1130 x 490 x 125–200 mm



Viega Eco Plus
rögzítőelem 8169
M x Sz x Mé:
1130 x 330 x 30–200 mm



Viega Eco Plus
rögzítőkészlet 8173



Szerelősín 8001
M x Mé 40 x 22 mm
Hosszúság 3000 mm



További tartozékokat lásd a katalógusban.


Viega Eco Plus: Gyerekjáték a beépítése.


Előfalas egyedi szerelés, szerkezeti magasság: 1130 mm


1 1110 mm magasságban a rögzítőkészletet a falhoz kell tiplizni. Eközben a két rögzítés közti távolságnak 440 mm-nek kell lennie.

2 A Viega Eco Plus WC-elemet el kell helyezni, és vízmértékkel ki kell igazítani. Majd a „kihúzható" lábakat a padlóhoz kell tiplizni. Oldalt az elem fölött el kell helyezni a falprofilokat, amelyekre később a gipszkarton lapokat rögzítjük.

3 Végül az elem kettős burkolása következik gipszkarton lapokkal (1 vagy 2 x 12,5 mm).









Előfalas egyedi szerelés, szerkezeti magasság: 830 mm


1 810 mm magasságban a rögzítőkészletet a falhoz kell tiplizni. Eközben a két rögzítés közti távolságnak 440 mm-nek kell lennie.

2 A Viega Eco Plus WC-elemet el kell helyezni, és vízmértékkel ki kell igazítani. Majd a „kihúzható" lábakat a padlóhoz kell tiplizni. Oldalt az elem fölött el kell helyezni a falprofilokat, amelyekre később a gipszkarton lapokat rögzítjük.

3 Végül az elem kettős burkolása következik gipszkarton lapokkal (1 vagy 2 x 12,5 mm).









Előfalas soros szerelés, szerkezeti magasság: 1130 mm


1 A szerelősínt minden 500 mm-en 1110 mm magasságban a falhoz kell tiplizni. Ezt követően a rögzítőkészletet 440 mm távolságban fel kell helyezni.

2 Mindkét elem elhelyezésénél vízmértékkel ellenőrizni kell a pontos beállítás. Ezután oldalt el kell helyezni a falprofilokat, amelyekre később a gipszkarton lapokat rögzítjük.


3 Végül az elem kettős burkolása következik gipszkarton lapokkal (1 vagy 2 x 12,5 mm).















Előfalas szerelés, helyszíni állványszerkezettel

1 Még a különböző Viega Eco Plus WC-elemek is problémamentesen beépíthetők a helyszínen készített állványszerkezetbe.

2 Ezt követően az előfalas szerkezet kettős burkolása következik a gipszkarton lapokkal (1 vagy 2 x 12,5 mm).



Az akadálymentes fürdőszoba koncepciója

Az ábrán egy „akadálymentes/ mozgáskorlátozottaknak megfelelő WC" látható. Az Viega Eco Plus WC-elem mellett bal és jobb oldalon úgynevezett rögzítőelemek vannak beépítve az állványszerkezetbe. Ezekhez kerülnek későbbi felszerelésre a kihajtható támaszkodó fogantyúk. A bal oldali kis részleten felismerhető a különböző elemek rögzítései az állványszerkezetben. Egy technikai különlegesség: Az öblítési művelet a WC-ben nem csak a működtető lappal, hanem a kihajtható támaszkodó fogantyúnál elhelyezett érintésmentes működtetéssel is elindítható.

Viega Eco Plus sarokelemek.
Amikor az illeszthetőség a fontos.

1 A Viega Eco Plus sarokelemek kompakt szerkezete miatt csekély beépítési méreteket lehet megvalósítani. A keret porszórt acélból áll, és ezen felül a burkolat felvételére is szolgál.

2 Az öblítőtartály robusztus műanyagból készült és víztakarékos 2-mennyiséges öblítőtechnikával rendelkezik (gyárilag beállított, kb. 6 l-es teljes öblítés, átállítható 7,5 l-re/kis öblítési mennyiségre, kb. 3 l).

3 A WC-kerámia rögzítési magasságai egyénileg beállíthatók (330 mm, 350 mm és 370 mm).

4 A Viega Eco Plus sarokelemek beállítását megkönnyíti a keretbe épített „beállítási segítség”.



5 A Viega Eco Plus sarokelem számos rögzítési lehetőséget kínál, így például beakasztható az oldalt felszerelt rögzítőfülekbe. A nem 90°-os sarkokba történő szerelés is lehetséges.

6 A Viega Eco Plus sarokelem szerelésekor eltekinthetünk a két lábtámasz egyikétől, ha itt akarjuk elvezetni a víztelenítő vezetéket.

7 Az elemeken az 1 méteres jelölés leegyszerűsíti a szerelést.

8 Az összes Visign működtető lap alkalmazható.


9 A felső tartományban speciálisan kialakított öblítőtartály megkönnyíti a vízoldali csatlakoztatást. A vízvezetéket az elemen belül el lehet vezetni.

Viega Eco Plus
WC-sarokelem 8141.2
Szerkezeti magasság 1130 mm




Viega Eco Plus
WC-sarokelem 8141.2
Szerkezeti magasság 980 mm






Viega Eco Plus
mosdó-sarokelem 8142
Szerkezeti magasság 980–1130 mm






Viega Eco Plus
bidé-sarokelem 8143
Szerkezeti magasság 980–1130 mm






Viega Eco Plus
vizelde-sarokelem 8144
Szerkezeti magasság 1130/1300 mm






Viega Eco Plus
vizelde-sarokelem „Joly” + „Visit” 8145
Szerkezeti magasság 1130 mm





Viega Eco Plus sarokelemek.
Átgondolt tervezés, egyszerű szerelés.





1. helyzet:

Sarokszerelés Viega Eco Plus WC-sarokelem, szerkezeti magasság 1130 mm vagy 980 mm

1 Helyezze először a sarokelemet a megfelelő magasságba (a végső padló magasságától mérve 1130 mm vagy 980 mm) és állítsa be. Ezután rajzolja be a rögzítési pontokat (A + B és 1–4).

2 Fúrja ki a bejelölt rögzítési pontokat, és rögzítse a sarokelemet a mellékelt rögzítőanyaggal, miután még egyszer beállította vízszintesen és függőlegesen. Végül burkolja be az elemet egyrétegűen gipszkarton lappal.






2. helyzet:


Sarokszerelés Viega Eco Plus WC-sarokelem, szerkezeti magasság 1130 mm vagy 980 mm, a lefolyás elvezetése a lábtámasz helyén

1 Az eljárásmód megfelel az 1. helyzetnek. Ennél a szerelési helyzetnél viszont az A és 1–5 rögzítési pontokat kell bejelölni.

2 Itt is ugyanaz az eljárásmód, mint az 1. helyzetnél: először fúrja ki a rögzítési pontokat (A és 1–5), állítsa be és rögzítse a sarokelemet. Végül burkolja be az elemet gipszkarton lappal.









3. helyzet:


A Viega Eco Plus WC-sarokelem szerelése (egyoldali rögzítés), szerkezeti magasság 1130 mm vagy 980 mm

1 Az eljárásmód megfelel az 1. helyzetnek. Ennél a szerelési helyzetnél viszont az A és B, valamint az 1–4 rögzítési pontokat kell bejelölni.

2 Ugyanaz az eljárásmód, mint az 1. helyzetnél: fúrja ki a rögzítési pontokat (A és B valamint 1–4), állítsa be és rögzítse a sarokelemet, és burkolja gipszkarton lappal.









4. helyzet:

Sarokszerelés Viega Eco Plus WC-sarokelem, szerkezeti magasság 1130 mm vagy 980 mm egy 90°-tól eltérő saroknál.

Ahhoz, hogy a Viega Eco Plus sarokelemet nem 90°-os sarkokba is fel lehessen szerelni, csak az oldalsó rögzítőfüleket kell megfelelő módon felhajlítani. A sarokelem további szerelése az előzőekben leírt szerelési lépéseknek megfelelően történik.





5. helyzet:


Két tetszőleges Viega Eco Plus sarokelem kombinációja

Szükség szerint két tetszőleges Viega Eco Plus sarokelem is kombinálható egymással. Ehhez a négy rögzítési pontnál csatlakoztassa egymáshoz az elemeket, és rögzítse mindkét elemet mindkét támasztólábbal, valamint négy további rögzítési pontnál.

Viega Mono.
Az univerzális blokk.

Ha előfali nedves rendszerű építési megoldásokról van szó, akkor a Viega Mono a bevált, klasszikus rendszer. Különleges előnye: változtatható méretével szerez pluszpontokat és beszereléskor különös rugalmasságával tűnik ki. Az anyagminőség és szerelési komfort eközben pontosan olyan, amilyen a Viega-tól elvárható: a legjobb.





Viega Mono. Igazodik a kiválasztott szerkezeti magassághoz.

A Viega Mono két szerkezeti magasságban kapható. Ezzel a nedves rendszerű építések klasszikusa rugalmasnak mutatkozik beszereléskor: Mindegy, hogy egyedi vagy soros szerelésről van szó, Önnek a 1130 mm-re beállított előfalblokkot a jelölés magasságában csak el kell vágni, és máris egy 980 mm magas elem áll rendelkezésére. A rugalmas mélységbeállítás, a lerövidíthető blokk és az alacsony WC-elemek jellemzik emellett példás variálhatóságát. És ez még nem minden. Beépített falmélyedésekkel tökéletes kötés alakítható ki a fallal. Ezenkívül a hangszigetelt EPS-ház ideális vakolat-alapként szolgál. A Viega Mono számos előnyt kínál – összességében olyan tulajdonságokat, melyek a lehető legkönnyebbé teszik a szerelést. Megnyugtathatjuk: a Viega Mono-val Ön bármilyen kihívásnak megfelel a nedves rendszerű építéseknél.






Viega Mono. Különleges tehetségű profi a nedves rendszerű építésekhez.

1 A robusztus és zajszigetelt EPS-ház ideális vakolat-alapként szolgál.

2 Hegeszthető csatlakozóív polietilénből.

3 Az 1130 mm-ről 980 mm-re rövidíthető EPS-ház rugalmasságot biztosít és csökkenti a raktározási költségeket.

4 Időigényes beállítás nélkül több Viega Mono előfalblokk szerelhető gyorsan és racionálisan egy sínre.



5 Az előszerelt vízszakasz és a kiváló minőségű, korrózióálló vörösöntvényből készült falátvezetés megkönnyíti az ivóvízszerelvényre történő rácsatlakoztatást.

6 A Viega Mono rendelkezik a víztakarékos Visign 2 süllyesztett Viega öblítőtartállyal, és így további előnyökkel is.

7 Az előfalblokkok mélysége fokozatmentesen állítható.

8 Bevizsgált, a DIN 4109 szerint tanúsított hangszigetelés; a vizsgálatokat a stuttgarti Fraunhofer Institut für Bauphysik (Fraunhof-i Építésfizikai Intézet) végezte.

Viega Mono
WC-előfalblokk 8310.2
M x Sz x Mé:
1130/980 x 510 x 130–190 mm



Viega Mono
WC-előfalblokk 8337.2
M x Sz x Mé:
820 x 510 x 172–230 mm



Viega Mono
WC-előfalblokk 8338.2
M x Sz x Mé:
820 x 510 x 172–230 mm



Viega Mono
bidé-előfalblokk 8317
Sz x Mé: 400 x 130–190 mm



Viega Mono
mosdó-előfalblokk 8313
Sz x Mé: 295 x 90–150 mm



Viega Mono
falon kívül szerelvény-előfalblokk 8313.5
Sz x Mé: 295 x 90–150 mm



Viega Mono
vizelde öblítőrendszer-készlet
nyersfalazáshoz 8328,
univerzálisan alkalmazható



Szerelősín 8001
M x Mé 40 x 22 mm
Hosszúság: 3000 mm
a 8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317-es
modellek soros szereléséhez




Viega Mono
lábtámasz-készlet 8310.5
szerelési segédanyag a
8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317-es modellhez



Viega Mono
állókonzol 8310.45 szerelési segédanyag a
8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317-es modellhez



Viega Mono. Olyan precíz, amilyen egyszerű a szerelése.




Előfalas egyedi szerelés, szerkezeti magasság: 1130 mm


1 Tiplizze a rögzítő sínt a falhoz 320 mm-es magasságban, és ezt követően csavarozza fel a WC-clipet.


2 Most a Viega Mono WC-előfalblokkot a WC-clipre kell helyezni, és ezután a vízmértékkel be kell állítani. Önnek már csak a felső végén kell tiplivel és csavarral rögzíteni.

3 Fontos: Az öblítőtartályt legalább 15 mm vastagon be kell vakolni.

4 Továbbá: Az előfalblokkot mindkét oldalról kiindulva ki kell falazni!








Előfalas egyedi szerelés, szerkezeti magasság: 820 mm


1 Tiplizze a rögzítő sínt a falhoz 320 mm-es magasságban, és csavarozza fel a WC-clipet (lásd fent).


2 Ezután helyezze a Viega Mono WC-előfalblokkot a WC-clipre, majd állítsa be vízmértékkel. Önnek már csak a felső végén kell tiplivel és csavarral rögzíteni.


3 Fontos: Az öblítőtartályt legalább 15 mm vastagon be kell vakolni. Felülről történő működtetés esetén 25 mm-es hézagot kell figyelembe venni a kész fal és a revíziós akna között.


4 Az előfalblokkot mindkét oldalról kiindulva ki kell falazni!











Az előfalblokk lerövidítése 1130 mm-ről 980 mm-re


Lazítsa meg először az előfalblokk felső- és alsórészét, majd húzza le az öblítő-könyököt a csatlakozócsonkról. Most mind a két elemet a kereskedelmi forgalomban kapható fűrésszel a bejelölt helyen el lehet vágni. Rövidítse le az öblítő-könyököt szintén 150 mm-rel, és a sorjamentesítés után egyszerűen helyezze vissza a csonkra. Figyelem: Itt feltétlenül ügyelni kell a két O-gyűrűs tömítés helyes illeszkedésére! Végül már csak a felső- és alsórészt kell összeszerelni. És már kész is van!


Előfalas egyedi szerelés, szerkezeti magasság: 1130 mm, falmélyedésben


1 Tiplizze a falhoz a rögzítő sínt 320 mm-es magasságban. Ezt követően csavarozza fel a WC-clipet.

2 Helyezze a Viega Mono WC-előfalblokkot a WC-clipre, majd állítsa be vízmértékkel. Rögzítse a felső végén tiplivel és csavarral. Fontos: Az öblítőtartály felett beton-áthidalót kell elhelyezni.

3 Végül falazza körül a falmélyedést.









Előfalas soros szerelés, WC-előfalblokk, szerkezeti magasság: 1130 mm

1 Tiplizze a rögzítő sínt a falhoz 320 mm-es magasságban, és ezt követően csavarozza fel a WC-clipeket.





2 Helyezze a Viega Mono WC-előfalblokkokat a WC-clipekre, majd állítsa be azokat vízmértékkel. Végül rögzítse a felső végen tiplivel és csavarral.



Adjon biztos alapot tervezésének.



Zaj-, tűz- és nedvesség elleni védelem. A tökéletes tervezés intelligens és építészetileg tetszetős megoldásokat feltételez: a kifinomult zajvédelmi koncepció megvédi ügyfelei magánszféráját és döntően hozzájárul a lakóminőséghez. A nedvesség elleni védelemnek egészségügyi szempontból van döntő jelentősége. A tűzvédelem pedig egyébként is a személyes biztonság alfája és omegája.

A Viega előfalas rendszerei mindhárom kritériumnak a legmagasabb szinten felelnek meg. A Viega előfalas rendszerei a DIN 4109 szerint tanúsítással rendelkeznek; a tanúsítást a stuttgarti Fraunhofer Institut für Bauphysik (Fraunhofer Építésfizikai Intézet) végezte. Ezen kívül a Steptec és Viegaswift rendszerekhez rendelkezésre áll az LAR szerinti megfelelőségi nyilatkozat a tűzvédelmi aknához.

Zajvédelem
Viega Eco Plus és Viega Mono

Viega Eco Plus falba szerelése könnyűszerkezetű falban

Szerelési fal: Fém tartóvázas fal, Knauf W 116-os típus
Szigetelés az EnEV és DIN 1988 szerint
Mérési értékek az öblítés-stop funkció alapján

1 Viega Eco Plus előfalas rendszer mosdó-elemmel és WC-elemmel

2 Szennyvíz-gyűjtővezeték HT-ből


3 Szennyvíz-ejtővezeték SML-ből

4 Sanfix Plus ivóvízvezeték

5 Sanpress felszálló ivóvízvezeték

6 2 x 12,5 mm-es gipszkarton lap

7 50 mm-es ásványgyapot szigetelés



A DIN 4109 szerinti követelmény:
min. zajvédelem **≤ 30 [dB(A)]**
diagonális átviteli út/
R'_w = 54 [dB]
Szerelési zajszint L_{In} **21 [dB(A)]**

További „Előfalas szerelés tömör falazatra“
Viega Eco Plus-zajvédelmi szakvélemény áll rendelkezésre.

Viega Mono előfalas szerelés tömör falazatra

Szerelési fal: 11,5 cm-es mészhomokkő a felületre vonatkoztatott m''_w = 220 kg/m²-es tömeggel
Szigetelés az EnEV és DIN 1988 szerint
Mérési értékek az öblítés-stop funkció alapján


1 Viega Mono előfalas rendszer mosdó-előfalblokkal és WC-előfalblokkal

2 Szennyvíz-gyűjtővezeték HT-ből testhang-szigeteléssel

3 Szennyvíz-ejtővezeték SML-ből testhang-szigeteléssel

4 Sanfix Plus ivóvízvezeték


5 Sanpress felszálló ivóvízvezeték



A DIN 4109 szerinti követelmény:
min. zajvédelem **≤ 30 [dB(A)]**
diagonális átviteli út/
m''_w = 220 kg/m²/R'_w = 47 [dB]
Szerelési zajszint L_{In} **27 [dB(A)]**

F120 tűzvédelem Viega Eco Plus rendszerrel

A lehetséges elrendezési módok metszeti ábrázolása



Kiosztás nélkül (csak válaszfal) | Kétoldali kiosztás | Egyoldali kiosztás

1 Viega Eco Plus előfalas rendszer fém állványszerkezetben

2 2 x 12,5 mm-es gipszkarton burkolólap


3 1 x 12,5 mm-es gipszkarton burkolólap

4 50 mm-es ásványgyapot szigetelőanyag

5 Kőgyapot

Állványfal kétoldali kiosztása Viega Eco Plus elemekkel







A tökéletes technika víziószerű design-nal párosul. Viega Visign.

Viega Visign 2 süllyesztett öblítőtartály: energiahatékony és műszaki szempontból iránymutató.

1 Visign for More 104 működtetőlap mögötte levő alaplappal.

2 Bovdenes egység, mely a működtető lap és a lefolyószelep közötti kapcsolatot biztosítja.

3 Lefolyószelepülék és multifunkcionális lefolyószelep.



A Viega süllyesztett öblítőtartálya két területen is meggyőző teljesítményt nyújt: a fal mögött a legmodernebb technikával, a falon kívül pedig az iránymutató design-nal. Az előszerelt vízszakasszal és változtatható vízcsatlakozással a szerelést igen egyszerűvé teszi, és a megszokott módon variálhatóan használható.
Belül súrlódásmentes folyamatokról gondoskodik az integrált töltőtömlő-vezetés és a mechanikus ill. bovdenes technika. Ezen túlmenően a vízcsatlakozás balról felülre minden további nélkül felcserélhető. Az optimalizált rögzítéstechnikának köszönhetően a Visign működtető lapok minden eddiginél jobban illeszkednek.
Ezt érzik az Ön ügyfelei is, és ezzel egyidejűleg élvezhetik az újszerű billenőtechnológia előnyeit. Elég egy gyengéd nyomás, és a multifunkcionális kétmennyiséges lefolyószelep máris indítja az öblítést: a fokozatmentesen beállítható, 3–4 literes kisebb öblítőmennyiséggel, vagy a szintén fokozatmentesen beállítható 6–9 literes teljes öblítéssel.

Visign működtető lapok.
Bizonyítsa be finomérzékét.



Kiemelkedő design-elem a működtetőlap? De még mennyire! Kiváltképp, ha az optimalizált kezelési komfortjával tűnik ki, mint a Viega Visign Line. A puritán esztétika az iránymutató technikával párosul. Ez látható és érezhető. És pontosan ez az, ami számít az Ön ügyfeleinek.

Visign for More.
A Visign for More félreismerhetetlenül magán hordozza az építészetből és modern design-világokból kölcsönzött jegyeket. A megjelenéssel párhuzamosan lelkesítő a rendkívül puha és rövid utakon működő technika, párosulva a maximális megbízhatósággal.

Visign for Style.
A Visign for Style harmonikusan és stílusosan illeszkedik a modern családi fürdőszoba képébe. A letisztult megjelenés itt tudatosan utal a tökéletes technikára. A Visign for Style érvényesül, és könnyedén kezelhető.

Visign for Life.
A Viega Visign for Life működtető elemei kombinálják a víziót a design-nal, pompás a megjelenésük és sikerrel alkalmazhatók kiegészítésként az egyedi fürdőszoba kialakításához.

Visign for More.
Az irányzatok felismerése.



100 fém, krómozott
8352.1



100 ESG*, átlátszó/szürke



100 fém, króm.
8351.2



100 ESG*,
átlátszó/szürke



101 fém, krómozott
8351.1



101 ESG*, átlátszó/szürke



100 fém IV
9 V 8351.5,
230 V 8351.6



102 fém, krómozott
8353.1



102 ESG*, átlátszó/szürke



102 fém, króm.
8353.2



102 ESG*,
átlátszó/szürke



103 fém, krómozott
8355,1



103 ESG*, átlátszó/szürke



103 fém, króm.
8355.2



103 ESG*,
átlátszó/szürke



103 fém IV
9 V 8355,5,
230 V 8355,6



104 fém, krómozott
8354,1



104 fém, króm.
8354.2

A Visign for More vonal márkajegye a szigorúan grafikus, tudatosan puritán megjelenés. Pontosan a trendtudatos individualistákat szólítja meg. A sík lap szinte lebegve emelkedik ki. Ez könnyedséget sugall és eleganciát kölcsönöz.
Nemes anyagok, így a fém és az üveg különböző színvariációkban képezik a célzott design-hangsúlyokat. Az alkalmazás azt nyújtja, amit a megjelenés ígér: könnyedséget. Minimális nyomás elegendő az öblítéshez. Az öblítőmennyiség az újszerű billentési technológiával választható meg, és erőforrást kímélő használatot tesz lehetővé a beépített kétmennyiséges öblítéstechnikának köszönhetően. Fokozatmentesen beállítható, 3–4 literes kis öblítőmennyiség, vagy szintén fokozatmentesen beállítható 6–9 literes teljes öblítés.

* Egytáblás biztonsági üveg

További színeket lásd a katalógusban.

Visign for Style.
A stílusérzék maga.



10 műanyag, fehér-alpin
8315.1



11 műanyag, fehér-alpin
8331.1



11 műanyag,
fehér-alpin
8331.2



12 műanyag, nemesacél színek
8332.1



12 műanyag,
nemesacél színek
8332.2

A modern kerámiák és a korszerű szerelvények már rég bevonultak a családi fürdőszobákba. A Visign for Style sallangmentes, letisztult vonalaival harmonikusan illeszkedik és kiegészíti az összbenyomást. A design-vonal visszafogottan elegáns módon hangsúlyozza az ember és technika találkozását.
Műszaki kompetenciája a működtetés új, rendkívül könnyű formájában nyilvánul meg. Elég egy rövid, enyhe nyomás, és az öblítés a kívánt adagolás szerint történik. Itt is érvényesül az újonnan kifejlesztett billenőtechnológia.

További színeket lásd a katalógusban.

Visign for Life.
A víziószerű formatervé a jövő.



1 fém, krómozott
8311.1



1 fém IR, króm.
9 V 8128.2,
230 V 8128.3



1 műanyag, nemesacél színek
8310.1



1 műanyag,
nemesacél színek
8128.1



2 műanyag, krómozott
8312.1



3 műanyag, krómozott
8313.1



4 nemesacél, kefélt
8324.1

Pontosan a fürdőszobában – azon a helyen, ahol a kialakítás jelentősége tovább nő. És semmi esetre sem csak a privát szférában. Az objektumépítésben is növekednek a kialakítással szemben támasztott igények. A Viega Visign for Life működtető lapok három formával és két anyagváltozatban, valamint rendkívül sokféle színben gondoskodnak a korszerű megjelenésről. Emellett változatos alkalmazási lehetőségekkel szereznek további pluszpontokat, pozitív hatást gyakorolva a raktározási költségekre. Legyen akaár Steptec, Viega Eco Plus vagy Viega Mono, a tetszetős formájú lapok mindig illeszkednek és minden süllyesztett öblítőtartállyal kompatibilisek. Kezelőelemként elöl és felül is elhelyezhetők.

További színeket lásd a katalógusban.

HU 637 842-649.01-3/08-2381/1 · A változtatások joga fenntartva.

Viega Kft.
1025 Budapest
Szépvölgyi út 146.
Tel.: 1 345 04 95
Fax: 1 345 04 96
www.viega.hu
info@viega.hu